



ТРАЙВ

Производитель и дистрибутор
метизов и крепежа с 2006 года

Метизный завод «Трайв»

Производитель и поставщик метизных изделий с 2006 г.

ЦИНК-ЛАМЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

На собственном производстве в СПб



Возможности линии покрытия

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Размер обрабатываемых изделий | Диаметр от 4 до 30 мм Длина от 5 мм до 600 мм |
| Производительность линии | До 2000 кг / сутки |
| Толщина базового покрытия | 3 – 12 микрон |
| Коррозионная стойкость | До 2000 часов в соляном тумане |
| Влияние на класс прочности | Отсутствует |
| Стоимость | От 80 руб/кг, без учета НДС |
| Минимальный заказ | От 50 кг |
| Сроки выполнения | От 3-х дней |

Автоматическая линия на заводе “Трайв”, наносит материал с использованием наклонной корзины. Это позволяет нам равномерно покрывать детали сложной формы и избежать лишнего слоя материала - особенно в резьбе, отверстиях, а также избежать слипания шайб и других лёгких изделий, имеющих малый вес и большую площадь поверхности.



Адрес производства ГК «Трайв»:
г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, 74 к 2, лит Д

[Схема проезда](#)



ТРАЙВ

Производитель и дистрибутор
метизов и крепежа с 2006 года

ЦИНК-ЛАМЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

На собственном производстве в СПБ



Стоимость цинк-ламельного покрытия метизов - от 10.05.2025

| Серебристо-матовый цвет (базовый) | Параметры изделий | ≥ 150 кг | 30 - 150 кг | ≤ 30 кг | руб./кг |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------|-----------|---------|
| 2 слоя базового покрытия (10-12 мкм) | Болты (от М6), гайки (от М14) | 78.65 | 102.85 | от 2750р. | |
| | Шайбы (от 6), гайки (до 12) | 114.95 | 157.3 | от 2750р. | |
| | Метизы от М3 до М5 | | 2750 р. за каждые 10 кг | | |

Базовое покрытие толщиной 10-12 мкм обеспечивает коррозионную стойкость от 720 часов в нейтральном соляном тумане. Такое покрытие является базовым для крепежа, обеспечивает все необходимые эксплуатационные качества изделий. Смазывающие вещества, включенные в базовое покрытие обеспечивают коэффициенты трения в резьбовых соединениях (μtot) 0.12-0.18. Мы можем улучшить эти свойства путем нанесение дополнительного антифрикционного, тефлонового слоя.

| Черный цвет (опционально) | Параметры изделий | ≥ 150 кг | 30 - 150 кг | ≤ 30 кг | руб./кг |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------|-----------|---------|
| 2 слоя базового покрытия + 2 слоя топового покрытия (10-15 мкм) | Болты (от М6), гайки (от М14) | 114.95 | 157.3 | от 4950р. | |
| | Шайбы (от 6), гайки (до 12) | 157.3 | 205.7 | от 4950р. | |
| | Метизы от М3 до М5 | | 4950 р. за каждые 10 кг | | |

Цвет покрытия – черный матовый. Коррозионная стойкость от 720 часов в камере нейтрального соляного тумана.

- **Важно!** В прайс листе указана ориентировочная стоимость покрытия метизной продукции, деталей и крепежа длиной до 600 мм, в диаметре до 30 мм, методом центрифугирования, исходя из базовых характеристик
- Окончательная стоимость зависит от параметров изделия, площади поверхности, объема заказа и необходимости регулярных поставок. Рассчитывается индивидуально по вашему запросу.

Ваш персональный менеджер: Имя Фамилия

(+7 999 999 99 99 доб.100) (+7 999 999 99 99) (surname@traiv.ru)

Все услуги производства
Метизного завода «ТРАЙВ»

traiv.ru/services





ТРАЙВ

Производитель и дистрибутор
метизов и крепежа с 2006 года

АНТИФРИКЦИОННОЕ ТВЕРДОСМАЗОЧНОЕ, ТЕФЛОНОВОЕ ПОКРЫТИЕ



| | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер обрабатываемых изделий | Диаметр от 4 до 30 мм Длина от 5 мм до 600 мм |
| Толщина покрытия | 5 – 20 микрон |
| Коэффициент трения | 0,06 – 0,08 по стандарту ASTM G99 |
| Коррозионная стойкость | От 900 часов в соляном тумане, по стандарту ISO 9227 |
| Влияние на класс прочности | Отсутствует |
| Стоимость | Рассчитывается индивидуально, в зависимости от площади поверхности изделия |
| Минимальный заказ | От 50 кг |
| Сроки нанесения покрытия | От 3-х дней |
| Опционально | <ul style="list-style-type: none"> - Увеличение анткоррозионной стойкости; - Изменение коэффициента закручивания, в зависимости от технических требований; - Нанесение других видов тефлоновых и антифрикционных покрытий на основе ПТФЭ, по вашему ТЗ. |

- Применяется в комплексе с базовым слоем цинк-ламельного покрытия на резьбовом крепеже, дополнительно защищая и снижая коэффициент скручивания в изделиях, узлах и механизмах.**
- Может использоваться как в парах трениях металл-металл и пластик/резина-металл.**



Ваш персональный менеджер: Имя Фамилия

(+7 999 999 99 99 доб.100 (+7 999 999 99 99 (surname@traiv.ru

Все услуги производства
Метизного завода «ТРАЙВ»

traiv.ru/services

