

DIN 7 Штифт направляющий не закаленный

Стандарт DIN 7 соответствует ГОСТ 3128-70, DIN EN ISO 2338

DIN 7 Штифт цилиндрический направляющий, незакаленный, поле допуска т6. Диаметр штифта от 1 до 20 мм.

Материалы:

- Сталь
- Нержавеющая сталь: A1, A2, A4

Размеры цилиндрических штифтов DIN 7 в мм

c	0.15	0.23/0.3	0.4/0.45	0.6	0.75	0.9	1.2	1.5	1.8	2/2.5	3
г	1	1.6/2	2.5/3	4	5	6	8	10	12	14	20
l	d										
	1	1.5/2	2.5/3	4	5	6	8	10	12	14/16	20
3	+	+									
4	+	+	+								
5	+	+	+	+							
6	+	+	+	+	+						
8	+	+	+	+	+	+					
10	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
12	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
14	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
16	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
18	+		+	+	+	+	+	+	+	+	
20	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
24			+	+	+	+	+	+	+	+	+
28		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
32		+	+	+	+	+	+	+	+	+	
36			+	+	+	+	+	+	+	+	+
40				+	+	+	+	+	+	+	
45				+	+	+	+	+	+	+	
50				+	+	+	+	+	+	+	+
55						+		+		+	
60				+		+	+	+	+	+	
70						+	+	+	+	+	+
80						+	+	+	+	+	
90						+	+	+	+	+	
100								+	+	+	+
120									+		