

DIN 1476 Штифт цилиндрический с полукруглой головой

DIN 1476 Штифт (заклёпка) цилиндрический с полукруглой головкой и насечкой по всей длине с трёх сторон.

Материалы:

- Сталь
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка.
- Нержавеющая сталь: A2, A4

Размеры цилиндрических штифтов DIN 1476 с полукруглой головкой и насечкой (нержавеющая сталь A2) в мм

| d_3 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 7 | 8.8 |
|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| k | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 |
| f | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| l | d_1 | | | | | | |
| | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | + | + | + | | | | |
| 4 | + | + | + | + | + | | |
| 5 | + | + | + | + | + | | |
| 6 | + | + | + | + | + | + | |
| 8 | | | + | + | + | + | + |
| 10 | | | + | + | + | + | + |
| 12 | | | | | + | + | + |
| 16 | | | | | | + | + |

Стандарт DIN 1476 соответствует EN ISO 8746.